

ЛУКОЙЛ ТСП-15к

Высококачественное трансмиссионное масло уровня API GL-3 для мобильной техники

ОДОБРЕНИЯ

ОАО «КАМАЗ»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-3 (TM-3)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Масло трансмиссионное **ЛУКОЙЛ ТСП-15к** изготавливается на основе минерального масла с использованием пакета высокоэффективных присадок, улучшающих противозадирные, противоизносные, антиокислительные, низкотемпературные и антипенные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено в качестве единого всесезонного трансмиссионного масла для коробки передач и главной передачи автомобилей «КАМАЗ» и других грузовых автомобилей.

Обозначение по ГОСТ 17479.2: ТМ-3-18

Наименование продукта при заказе: Масло трансмиссионное ЛУКОЙЛ ТСП-15К СТО 05747181-001-2006

Применяется также для смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических передач и агрегатов трансмиссии тракторов, сельскохозяйственной и дорожно-строительной техники, где требуются масла уровня ТМ-3 (API GL-3)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур
- Стабильность свойств масла при длительной эксплуатации

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ТСП-15к
Класс вязкости по SAE		80W-90
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298	893,1
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,6
Вязкость динамическая при -20°C, Па·с	ГОСТ 1929 / ASTM D2983	47
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	97
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	248
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-27

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетшнл»

v1.0_06.08.2015*, Стр. 1/1

* заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта